



水手 II 代 系列轮胎

适用工况

- ◎ 中长途运输，高速公路和国道等良好路面。

产品特性

- ◎ 高耐磨胶料配方,里程长
- ◎ 采用SATT技术，磨损更均匀，里程长
- ◎ 全胶料渗透钢丝技术，提升胎体抗疲劳能力
- ◎ 采用高强度度胎圈结构，承载能力更强

规格	花纹	层级	标准轮辋	单胎负荷能力(kg)	双胎负荷能力(kg)	充气气压(kPa)	负荷指数	速度级别
12R22.5	ASR79 II	18	22.5X9.00	3550	3250	930	152/149	M
12R22.5	ADR78 II	18	22.5X9.00	3550	3250	930	152/149	M
12R22.5	AGR29 II	18	22.5X9.00	3550	3250	930	152/149	L
10R22.5	ASR79	16	22.5X7.50	2800	2650	900	144/142	M
11R22.5	ASR79	16	22.5X8.25	3000	2725	830	146/143	M
295/80R22.5	ASR79	18	22.5X9.00	3750	3250	900	154/149	M
255/70R22.5	ASR79	16	22.5X7.25	2500	2300	830	140/137	M
275/70R22.5	ASR79	18	22.5X8.25	3150	2900	900	148/145	M
295/60R22.5	ASR79	18	22.5X9.00	3350	3075	900	150/147	K
245/70R19.5	ASR79	18	19.5X7.50	2800	2650	900	144/142	J
265/70R19.5	ASR79	16	19.5X7.50	2725	2575	830	143/141	J